



テクニカルデータ

TMMP シリーズ (89ページ)					
型番	アーム数	グリップ幅	有効アーム長	最大引抜力	重量
	本	mm	mm	kN	kg
TMMP 2x65	2	15 - 65	60	6.0	0.5
TMMP 2x170	2	25 - 170	135	18.0	2.1
TMMP 3x185	3	40 - 185	135	24.0	2.9
TMMP 3x230	3	40 - 230	210	34.0	5.8
TMMP 3x300	3	45 - 300	240	50.0	8.6

TMMR F シリーズ (89ページ)					
型番	外径引抜き時グリップ幅	内径引抜き時グリップ幅	有効アーム長	最大引抜力	重量
	mm	mm	mm	kN	kg
TMMR 40F	23 - 48	59 - 67	65	15	0.3
TMMR 60F	23 - 68	62 - 87	80	15	0.4
TMMR 80F	41 - 83	93 - 97	94	30	1.0
TMMR 120F	41 - 124	93 - 138	120	30	1.2
TMMR 160F	68 - 164	114 - 162	130	40	2.3
TMMR 200F	67 - 204	114 - 204	155	40	2.6
TMMR 250F	74 - 254	132 - 252	178	50	4.4
TMMR 350F	74 - 354	135 - 352	233	50	5.2
TMMR 8	カウンタースタンド付きプーラー8本のキット一式				

TMMP シリーズ (90ページ)					
型番	アーム数	グリップ幅	有効アーム長*	最大引抜力	重量
	本	mm	mm	kN	kg
TMMP 6	3	50 - 127	120	60	4.0
TMMP 10	3	100 - 223	207	100	8.5
TMMP 15	3	140 - 326	340	150	21.5

* 部品注文内容に応じて上記以外のアーム長もご用意できます。

部品注文詳細

No.	型番	内容	TMMP 6 mm	TMMP 10 mm	TMMP 15 mm
1	TMMP ...-1	アーム - 長さ	120	207	260
2	TMMP ...-2	アーム - 長さ	220	350	340
3	TMMP ...-3	アーム - 長さ	370	460	435
4	TMMP ...-4	アーム - 長さ	470	710	685
5	TMMP ...-5	先端付きスピンドル			
6	TMMP ...-1K	スタンド、ボス、ピン/ボルト/リンクアーム一式セット(アームごとに)			

TMHP シリーズ (90ページ)							
型番*	アーム数	グリップ幅	有効アーム長	ストローク	最大使用圧力	最大引抜力	重量
	本	mm	mm	mm	MPa	kN	kg
TMHP 15/260	3	195-386	264	100	80	150	34
TMHP 30/170	3	290-500	170	50	80	300	45
TMHP 30/350	3	290-500	350	50	80	300	47
TMHP 30/600	3	290-500	600	50	80	300	56
TMHP 50/140	3	310-506	140	40	80	500	47
TMHP 50/320	3	310-506	320	40	80	500	54
TMHP 50/570	3	310-506	570	40	80	500	56

* 油圧ポンプTMJL 100なしのタイプもあります。ご注文の際は、型番の最後に"X"を追加してください(例: TMHP 30/170X)