

標準型ジョープーラー TMMFシリーズ

多機能2、3アーム式メカニカルプーラー

小型、中型の軸受を取外す最も一般的な方法の一つは、ベーシックなメカニカルプーラーの使用です。SKFプーラーの使用により、取外し中の軸受や軸の損傷を防止できます。SKF標準ジョープーラーで簡単、安全なプーラー操作をご提供します。

- 2または3アームタイプのジョープーラーを5種類のサイズで取り揃え
- 最大定格スパン65 mmから300 mm
- 自動センタリング用コーンシステムでアームのポジショニングを確保
- 強力スプリングでアームを開き、簡単に操作できます
- 高品質焼入れ炭素鋼



128

リバーシブル・ジョープーラー TMMR Fシリーズ

内径側、外径側複合プーラー

多目的SKF TMMR Fジョープーラーは軸受等の内側と外側の両方から均等な力でグリップできます。TMMR Fのセット版TMMR 8もご用意しています

- 内径側、外径側の両方の引抜きが可能
- あらゆる現場で使用できるプーラー
- セルフロック式アーム
- 特殊安全ネックでねじやアームの損傷を防止
- ビームの六角頭を利用して、取外し中に軸受の回転が可能
- グリップ範囲は23 mmから350 mm
- スタンド付きのセットもあります。



128